

Caracteristiques Techniques

Nombre de conducteurs x Section (mm ²)	Intensité admissible (A)	Chute Tension COS ≈0,8 (V/A x Km)	Diamètre Extérieur Max. (mm)	Longueur et conditionnement
FR-N05 VV-R ÂME MASSIVE - CLASSE 1				
2x1,5	20	23	10	1000/T
2x2,5	26	14	11,5	1000/T
2x4	35	8,9	12,5	1000/T
3G1,5	20	23	10,5	1000/T
3G2,5	26	14	12	1000/T
3G4	35	8,9	13	1000/T
4G1,5	18	20	11,5	1000/T
4G2,5	24	12	13	1000/T
4G4	32	7,7	14,5	1000/T
5G1,5	18	20	12	1000/T
5G2,5	24	12	14	1000/T
5G4	32	7,7	16	1000/T
FR-N05 VV-R ÂME CÂBLEE - CLASSE 2				
2x6	46	6	14	1000/T
2x10	63	3,5	17,5	1000/T
2x16	85	2	20	1000/T
2x25	112	1,5	24	500/T
2x35	138	1	27,5	500/T
3x6	46	6	15,5	1000/T
3x10	63	3,5	19	1000/T
3x16	85	2	21,5	1000/T
3x25	112	1,5	26,5	500/T
3x35	138	1	29	500/T
4x6	41	5	17	1000/T
4x10	57	3	20,5	1000/T
4x16	76	2	23,3	1000/T
4x25	101	1	28,5	500/T
4x35	125	1	32	500/T
5x6	41	5	18,5	1000/T
5x10	57	3	22	1000/T
5x16	76	2	26	1000/T
5x25	101	1	31,5	500/T
5x35	125	1	35	500/T

Les intensités admissibles spécifiées pour une température ambiante de 30°C, à l'air libre en régime permanent