

Câbles de la série 92: (AFC-92)

DOCUMENT DE NORMALISATION :

NF C 93-527-9

Domaine d'emploi :

Câbles de raccordement d'abonnés auto portés et remplis.

Description :

- Ame massive en cuivre $\varnothing=0,6$ ou $0,8$ mm.
- Enveloppe isolante en Polyéthylène coloré dans la masse.
- Matière d'étanchéité.
- Gaine extérieur noire en Polyéthylène haute densité.

Assemblage :

En quatre étoiles.

Caractéristiques éclectiques :

Déséquilibre de capacité

Pour 90%des valeurs < 1300 pF/800m
Pour l'ensemble des valeurs < 2000 pF/800m.

Capacité mutuelle :

Aucune valeur individuelle ne doit dépasser $57,5$ nF/Km.

Rigidité diélectrique :

Entre conducteurs ,1500 V en courant continu pendant 1 mm.

Résistance d'isolement :

≥ 1500 M Ω KM sous 200 V en courant continu après 2 min d'électrisation.

Constitution.

Nomenclature	Nombre de paire	$\varnothing$ extérieur max (mm)	Masse Kg/Km	Conditionnement	
				Longueur (m)	Type
92 2 6	2	6,3	35	300	Couronne
92 2 6	2	6,3	35	1800	A
92 2 -	2	6,3	47	1800	A