

Câbles de la série 005 0009: (AFC-005 0002)

DOCUMENT DE NORMALISATION :

Spécification **PTT L 132**


NF C 93-527-12.

Domaine d'emploi :

Paire méplate de raccordement aérien d'abonné.

Description :

- Ame massive en cuivre recuit de diamètre 0,74 mm.
- Enveloppe isolante en polyéthylène haute densité de couleur noire.
- Porteur de 7 brins d'acier galvanisé de $\varnothing$ 0,5 mm chacun .
- Une nervure latérale permet d'identifier un des conducteurs.



Caractéristiques éclectiques :

Résistances linéique en courant continue d'un conducteur à 20°C

Conducteurs 0,74 mm : $\leq 42,9 \Omega / \text{km}$.

Capacité effective :

Capacité effective à 800 Hz $\leq 75 \text{ nF/Km}$.

Rigidité diélectrique :

Entre les conducteur réunis en parallèle d'un part , le porteur et l'eau

D'immersion d'autre part pendant 1 mm :

En courant continu : 2,25 KV

En courant alternatif à 50 Hz : 1,50KV

Résistance d'isolement :

$\geq 5000 \text{ M}\Omega\text{KM}$ sous 200 V en courant continu après 1 min d'électrisation.

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Charge de rupture minimale (N)	Masse approximative (Kg/Km)	Longueur (m)	
				Longueur (m)	Type
005 00009	7,4 x 3,1	1950	34	1200 300	XBN Couronne